



**VISI
ŠILTNAMIAI**

ŠILTNAMIŲ „SVAJONĖ EKO“ ir „SVAJONĖ“ PASAS



Mielas kliente!

Mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų siūlomus gaminius.

Dėkojame, kad įsigijote šiltnamį, kuris tarsaus Jums ilgai ir patikimai.

Mes dirbame Jums!

MATMENYS:

	Svajonė EKO	Svajonė
Ilgis, m	4,0; 6,0	4,0; 6,0; 8,0 ... +2,0m
Plotis, m	3,00	3,00
Aukštis, m	2,00	2,00
Rėmas, mm	20 x 20	20 x 20
Atstumas tarp lankų, m	1,0	0,67

GAMINIO KOMPLEKTACIJA:

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt				FOTO	
		Svajonė EKO		Svajonė			
		bazė 4m	+ 2m	bazė 4m	+ 2m		
1	Šiltnamio galas su durimis ir orlaide	2		2			
2	Lankai	3	2	5	3		
3	Skersinis (platus + platus galas)	5		5			
4	Skersinis (smailus + platus galas)	5	5	5	5		
5	Užsuktukai (durims ir orlaidėms)	4		4			
6	Vyriai (durims ir orlaidėms)	8		8			
7	Varžtai M6 x 50 mm	31	12	41	17		
8	Poveržlė Ø 6 mm	25	10	35	15		
9	Veržlė M6	31	12	41	17		
10	Savisriegis varžtas Ø 4,2 x 19 mm	168	16	184	24		
11	Cinkuota poveržlė su guma polikarbonato tvirtinimui	116	16	132	24		
12	Durų kablys (durims pritvirtinti atidarytoje padėtyje)	2		2			
13	Kojeles šiltnamio pritvirtinimui prie žemės	6	2	6	2		
14	Korinis polikarbonatas 2100x6000 mm	3	1	3	1		


LABAI SVARBU:

- Prieš renkant šiltnamij atidžiai perskaitykite instrukciją.
- Nepradékite darbų esant stipriam vėjui.
- Pradėjė montuoti šiltnamij pabaikite darbą iki galo. Nepalikite ne iki galo dengto polikarbonatu šiltnamio karkaso arba darbą atlikite per 2 etapus.
- Nesupainiokite polikarbonato lapo pusį.
 - Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele,
polikarbonato VIDINĖ PUSĖ - su skaidria plėvele be reklamos.
- Polikarbonatą pjaukite paprastu statybiniu peiliu.
- NEPERVERŽKITE polikarbonato tvirtinimo varžtų. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams.
- Pats pirkėjas, remdamasis asmeniniais poreikiais, pasirenka vietą šiltnamiu iрengti ir nusprendžia, ar reikia papildomo šiltnamio tvirtinimo prie dirvos paviršiaus. Parankinėmis priemonėmis (strypai, armatūrą ir kt.) šiltnamij tvirtai pritvirtinkite prie dirvos paviršiaus, ypač iрengdami šiltnamij vėjuotose vietovėse. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti.


SURINKIMO TVARKA:

1. Paruoškite, išlyginkite vietą kur stovės šiltnamis. Šiltnamio išilginės turi stoveti vienoje plokštumoje. Leidžiamas abiejų išilginiu nuolydis į bet kurią pusę.
2. Išvyniokite polikarbonatą (gerai būty ant žolės, kad nepažeisti lapų. Lapo dydis 2,1m x 6m arba 2,1m x 9m). Nulupkite apsaugines plėves nuo lapo ir lipnių juostelę nuo kraštų.
- DÉMESIO! Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele,
polikarbonato VIDINĖ PUSĖ - su skaidria plėvele be reklamos.
3. Padékite abu šiltnamio galus ant žemės. Prisukite virius prie durų ir orlaidžių varžtais 4,2 x 19mm į gamykloje paruoštas skyles. PATIKRINKITE ar gerai atsidaro, ar nesiskersuoja, neklūna. Reikalui esant persukite virj į kitą vietą.
4. Uždékite polikarbonato lapą ant šiltnamio galo kaip pavaizduota schema, prisukite varžtus su poveržlėmis su guma (4,2 x 19 mm) į esamas skyles, matomas per polikarbonatą. DÉMESIO! sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Polikarbonato korai turėtų būti vertikalūs. Apipjaukite detalių kontūrus statybiniu peiliu. Durų ir orlaidžių kontūrus prapjaukite kai pilnai surinksite šiltnamij iki galo.

Polikarbonato lapo (6,0 x 2,1 m) pjaustymo schema šiltnamio galams uždengti



5. Pastatykite vieną surinktą galą ant žemės 90° kampu. Visuose lankuose rasite sugrėžiotas Ø6 mm diametro skylės apačioje, per vidurį ir viršuje (prieklausomai nuo modelio). Tose vietose iš vidinės puses tvirtinkite skersinius. Varžtą prakiškite iš išorės pro lanką ir skersinį, užveržiant veržlę. Sekančią lanką tvirtinkite per sugrėzotą atstumą skersiniuose. Kai visas karkasas surinktas, patikrinkite ar lankai stovi lygiagrečiai vienoje plokštumoje. Jisitikinę suveržkite karkasą. SVARBU: veržles suveržkite iki galo tik kai šiltnamio karkasas yra pilnai surinktas.
6. Žiūrėti punktą Nr. 2. Stogo lapų montavimą pradedame nuo žemiausios vietas jei šiltnamis stovi su nuolydžiu. Jei taip nėra, galite pradėti montavimą nuo bet kurios pusės. Pirmą ir paskutinį polikarbonato lapą išleiskite už šiltnamio krašto 2-5 cm. Uždékite polikarbonato lapą ant šiltnamio, kaip pavaizduota schema. Polikarbonato lapus junkite užleidžiant vieną lapą ant kito, prisukant abu lapus vienu varžtu. Polikarbonato lapus tvirtinkite varžtais (4,2 x 19mm) ir poveržlémis su guma į gamykloje paruoštas skyles.



Polikarbonato dengimas

■ DÉMESIO! sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Lapo apačia užkaskite į žemę arba apipjaukite iki pageidaujamo aukščio.



REKOMENDUOJAME Polikarbonatas turi korinę struktūrą (atviri galai traukia drėgmę iš žemės dėl temperatūrų skirtumo). Laikui bégant viduje užsiveisia mikroorganizmai, kurie duoda žalią atspalvį, kitaip tariant polikarbonato apačia žaliuoja. Kad to išvengti naudokite papildomus priedus: difuzinę juostą polikarbonatui ir U formos užbaigimo profilius polikarbonato galams apsaugoti.




PRIEDAI Į KOMPLEKTACIJĄ NEJEINA, PERKAMI ATSKYRAI !

Priedus rasite www.visisiltnamiai.lt – JŲ PRIEDAI – POLIKARBONATO APSAUGOS PRIEMONĖS

7. TVIRTINIMAS PRIE ŽEMĖS

Šiltnamiai tvirtinimui prie žemės naudokite T formos kojelės, kurias surinkite iš dviejų kvadratinių vamzdžių profilių. Kojas montuokite 2m žingsniu. 4m ilgio šiltnamiai gausite 6 vnt., 6m ilgio šiltnamiai – 8 vnt., 8m ilgio šiltnamiai – 10 vnt. ir t.t. Ilgesniu ir smailesniu galu T formos kojelė jkiškite į lanko vidų ir tvirtinkite tuo pačiu apatiniu varžtu, kuriu ir apatinius skersinius prie lanko.



T formos kojelės tvirtinimo schema

DĒMESIO! Šiltnamis yra lengvai pakeliamas vėjo. Nepalikite sutvirtintino šiltnamio nepritvirtinto prie žemės paviršiaus. Priklausomai nuo vietovės (šiltnamio montavimo vietas) ir grunto, esant stipriam vėjui, šiltnamio tvirtinimą prie grundo reikia pastiprinti. Pvz., apipilti kojeles betonu, kad gautu „blynas“ – didesnė plokštuma, kurią vėjui bus sunkiau ištraukti iš žemės. Saugokite šiltnamį nuo stipraus vėjo. Uždarykite visas duris ir orlaides, arba atidarykite abi dalis, kad būtų skersvėjis ir vėjas išeityt, o ne sudarytu slėgio iš vidaus. Kitų atveju stipri audra gali išplėsti polikarbonatą arba išrauti Jūsų šiltnamį iš grundo ir pakelti jį. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti. Šiltnamiai įrengti taip pat galite naudoti medinį rėmą, betoninį arba metalini pamatą (www.visisiltnamiai.lt – JŪ PRIEDAI – PAMATAI ŠILTNAMIAIMS).

SIŪLOME PAPILDOMAI ĮSIGYTI ŠILTNAMIŲ PRIEDUS

Difuzinė juosta	Užbaigimo profiliai	Polikarbonato apsaugos komplektai	Termo poveržlės
Orlaides	Orlaidžių automatika	Parišimo sistemos	Takelio atskyrimas
Laistymo sistemos iš vandentiekio	Laistymo sistemos iš rezervuarų	Talpos laistymui	Takų korai, plytelės
Tinklas nuo paukščių	Tinklas nuo kurmių	Augalų tvirtinimo elementai	Etiketės augalų žymėjimui

TALPOS VANDENIUJUI KAUPTI IR LAIKYTI

			
Laistyvius 6, 10 L nuo 5,99 € *	Bidonas-statinė su rankenomis nuo 30 L iki 120 L nuo 19 € *	Lauko rankų plautuvė 15 L 15 € *	Maistinė ar techninė talpa horizontali 100, 130, 150 L nuo 39 € *
			
Talpa vandeniu, kurui, chemijai (kemperui) 50, 75, 100 L nuo 49 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 200 L 99 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 200 L 99 € *	Universal talpa stačiakampio formos, 100, 200, ... 1000 L nuo 59 € *
			
Universal talpa horizontali, apvali 85, 100, ... 1000 L nuo 49 € *	Talpa vandeniu, kurui, chemijai 300 L 99 € *	Maistinė arba techninė talpa vertikali, apvali 300, 400, 500, 1000 L nuo 79 € *	Universal talpa vertikali, apvali 300, 500, 750 L nuo 99 € *
			
Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 500 L nuo 149 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 750 L 249 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 1000 L 249 € *	Universal talpa vandeniu, kurui, chemijai 2000 L 449 € *

GARANTIJA:

1. Gamintojas atsako už šiltnamio rémo komplektaciją.
2. Gamintojas atsako už šiltnamio surinkimą tiksliai laikantis instrukcijos.
3. Gamintojas neatsako, jei šiltnamj surenka nekompetentingi asmenys, nesuteikiantys garantijų už suteiktas paslaugas.
4. Gamintojas neatsako už šiltnamio stiprumą esant kraštutinėms išorinių atmosferos poveikių vertėms (vėjo greitis didesnis kaip 15 m / s, kruša).
5. Garantija taikoma visiems gamybos ar medžiagų defektams. Garantija netaikoma žalai, kurią sukelia gaminio konstrukcinių elementų korozija ar per didelę sniego apkrova.
6. Pardavėjas suteikia 12 mėnesių garantiją nuo pirkimo datos.
7. Garantija nesuteikiama:
 - jei montuojant nebuvvo laikomasi surinkimo instrukcijų;
 - pažeidus šiltnamio eksplotavimo reikalavimus;
 - kai šiltnamj naudojate kitiemis tikslams;
 - atsiradus force majeure aplinkybėms (stichinėms nelaimėms);
 - jei nėra paso su gamintojo antspaudu ir dokumentu, patvirtinančiu, kad sumokēta už šiltnamj.
8. Gamintojas, bet ne pardavėjai, suteikia 10 metų garantiją koriniam polikarbonatui.
9. Vartotojas yra atsakingas už šiltnamio pritvirtinimo prie dirvos paviršiaus patikimumą.
10. Produktams nėra privalomas sertifikatas, šiltnamiai atitinka technines sąlygas ir yra pripažinti tinkamais.

KONTAKTAI

info@visisiltnamiai.lt

+370 621 15205

+370 617 48481

MUS RASITE

Vokės g. 10C, 25124

Lentvaryje

GARANTIJA

NUO

20 ... - -