

Lauko dušo bakas

Techninis pasas



Aprašymas ir paskirtis

Lauko dušo bakai 70L, 100L, 150L ir 200L skirti vasaros dušo įrengimui.

Bakas – tai specialiai sukonstruota talpykla laikinam vandens saugojimui, įrengiama ant iš anksto paruoštų dušo kabinų karkasų.

Bakų litražas nuo 70 iki 200 litrų.

Bakų medžiaga atspari ultravioletiniam poveikiui.

Lauko dušo bakai turi įpylimo angas, uždaromas dangčiais. Dangčio diametras leidžia atlikti bakų aptarnavimą iš vidaus.

Techninės charakteristikos

Modelis	Tūris, l	Matmenys (AxBxI), mm	Įpylimo angos diametras, mm
Dušo bakas 70 l su dušo galva	70	350x700x700	240
Dušo bakas 100 l su dušo galva	100	350x750x750	
Dušo bakas 150 l su dušo galva	150	350x900x900	
Dušo bakas 200 l su dušo galva	200	375x1000x1000	

Realūs bakų matmenys gali skirtis 2% priklausomai nuo medžiagos savybių.

Komplektacija

Dušo bakas su dangčiu, alsuokliu ir šoniniu vandens pajungimų ¾. Dušo galva su kranu.

Montavimas ir paruošimas eksploatacijai

- Dušo baką būtina įrengti ant paruoštos dušo kabinos. Kabinos karkasas turi atlaikyti krūvį ne mažiau 200 kg. Kabinos karkaso konstrukcija turi užtikrinti karkaso ir bako paviršiaus sujungimą pagal apatinės aikštelės perimetrą. Sujungimo paviršiuje neturi būti aštrių išsikišimų ir pašalinių daiktų. Montuojant bakus, įsitinkite, kad bakas turi geras atramas.
- Prieš užpildant baką vandeniu būtina įsitikinti, kad nėra matomų defektų, kurie gali paveikti bako sandarumą ir tvirtumą, taip pat tapti įrangos gedimo priežastimi.
- Norint montuoti bakus virš cinkuotų lauko dušo kabinų, įrengkite papildomus tvirtinimus.
- Dušo baką prijunkite prie vandentiekio tinklo per šoninę atšaką.
- Pripildykite dušo baką vandeniu.
- Prieš eksploatuojant dušo baką, įdėmiai susipažinkite su eksploatavimo taisyklėmis.

Eksploatacijos taisyklės

- Bakai nėra skirti darbui su pertekliniu slėgiu, taip pat neleistinas vakuumas bako viduje.
- Bakai skirti tik stacionariam naudojimui.
- Jei prie bakų prijungiama papildoma įranga arba jie montuojami vandentiekio sistemose, rekomenduojama patikrinti visas sujungimo su bakais vietas dėl sandarumo.
- Bakams plauti galima naudoti švelnias plovimo priemones arba muilo tirpalą. Draudžiama plauti bakus abrazyvinėmis medžiagomis.

Transportavimas ir laikymas

Dušo bako transportavimas galimas bet kokia transporto rūšimi. Venkite mechaninių korpuso apgadinių, o taip pat ugnies ir šildymo prietaisų poveikio. Ilgą laiką sandėliuojant baką, rekomenduojama jį nusausti ir laikyti uždaroje patalpoje.

Jei dušo bakas laikomas šildomoje patalpoje, nerekomenduojama jį laikyti arčiau 1 m iki šildymo prietaisų.

Pakrovimo ir iškrovimo darbai atliekami tik su tuščiu baku.

Draudžiamas horizontalus bakų sandėliavimas vienas ant kito.

Gamintojo garantija

Lauko dušo bakų tarnavimo laikotarpis – iki 10 metų. Bakai turi būti eksploatuojami šiuo laikotarpiu, įvertinus būklę pagal šiuos kriterijus:

- ar nėra pratekėjimo korpuse ir komponentų/armatūros;
- ar nėra pratekėjimo, įtrūkimų, medžiagos destrukcijos žymių bako vidiniame ir išoriniame paviršiuje;
- ar nėra deformacijų ir apgadinių, kurie gali paveikti saugią bako ir komponentų eksploataciją.

Garantinis laikotarpis – 12 mėnesių nuo pardavimo dienos, su sąlyga, kad vartotojas laikosi „Montavimo ir paruošimo eksploatacijai“, „Eksploatacijos taisyklių“, „Transportavimo ir laikymo“ skyrių nurodymų.

Garantija netaikoma šiais atvejais:

- „Montavimo ir paruošimo eksploatacijai“, „Eksploatacijos taisyklių“, „Transportavimo ir laikymo“ skyrių nurodymų nesilaikymas.
- Mechaniniai lauko dušo bako apgadiniai.
- Bako, komponentų savarankiški pakeitimai arba remontas be suderinimo su pardavėju.
- Nenugalimos jėgos veiksmai (nelaimingas atsitikimas, gaisras, potvynis, elektros tinklo gedimai, žaibo trenkimas, uraganas, kt.).